



WWW.PWGSRL.COM



DATOS NECESARIOS PARA DIMENSIONAR UNA TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Cliente			FECHA
Máquina			
Distribuidor			

Relación de reducción	*	i
Peso de la máquina a plena carga	*	kg
Diámetro primitivo de rueda motriz (orugas)		m
Diámetro de rueda (máquinas con neumáticos)	*	m
Número de ruedas motrices	*	Nº
Tipo de circuito		SERIE
		PARALELO
		PARALELO - SERIE
Potencia del motor primario	*	kW
Régimen máximo del motor primario		rev/min / RPM
Velocidad máxima de desplazamiento	*	Km/h
Velocidad mínima de trabajo		Km/h
Pendiente máxima superable a plena carga	*	%
Tensión		12 V ☐ 24 V ☐
Tipo de mando requerido para la bomba		IND Hidráulico proporcional sin realimentación ☐
		INP Hidráulico proporcional sin realimentación ☐
		IRX Hidráulico proporcional con realimentación ☐
		LRX Manual por palanca con realimentación ☐
		EI Eléctrico por impulsos ☐
		E2 Eléctrico de 2 posiciones ON-OFF ☐
		ER Eléctrico proporcional con realimentación ☐
		EP Eléctrico proporcional sin realimentación ☐
		AM Automotive ☐
Tipo de mando requerido para el motor		Eléctrico ☐ Hidráulico ☐
* Datos necesarios para el dimensionamiento		