



WWW.PWGSRL.COM



ERFORDERLICHE DATEN ZUR AUSLEGUNG EINES HYDROSTATISCHEN ANTRIEBS

Kunde			DATUM
Maschine			
Händler			

Untersetzungsverhältnis	*	i
Maschinengewicht bei voller Beladung	*	kg
Teilkreisdurchmesser des Antriebsrads (Rampen)		m
Raddurchmesser (bereifte Maschinen)	*	m
Anzahl der angetriebenen Räder	*	N°
Schaltungsart		REIHE
		PARALLEL
		PARALLEL - REIHE
Leistung des Antriebsmotors	*	kW
Maximale Drehzahl des Antriebsmotors		U/min / RPM
Maximale Fahrgeschwindigkeit	*	Km/h
Minimale Arbeitsgeschwindigkeit		Km/h
Maximale Steigfähigkeit bei voller Beladung	*	%
Spannung		12 V ☐ 24 V ☐
Gewünschte Pumpensteuerung		IND Hydraulisch proportional, ohne Rückführung ☐
		INP Hydraulisch proportional, ohne Rückführung ☐
		IRX Hydraulisch proportional, mit Rückführung ☐
		LRX Handhebel, mit Rückführung ☐
		EI Elektrische Impulssteuerung ☐
		E2 Elektrisch, 2 Stellungen ON-OFF ☐
		ER Elektrisch proportional, mit Rückführung ☐
		EP Elektrisch proportional, ohne Rückführung ☐
		AM Automotive ☐
Gewünschte Motorsteuerung		Elektrisch ☐ Hydraulisch ☐
* Für die Auslegung erforderliche Daten		