



WWW.PWGSRL.COM



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА ГИДРООБЪЁМНОЙ ТРАНСМИССИИ

Заказчик			ДАТА
Машина			
Дилер			

Передаточное число редуктора	*	i	
Масса машины при полной загрузке	*	kg	
Делительный диаметр ведущей звёздочки (гусеницы)		m	
Диаметр колеса (колёсные машины)	*	m	
Количество ведущих колёс	*	N°	
Схема соединения		ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ	
		ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ	
		ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ	
Мощность приводного двигателя	*	kW	
Максимальная частота вращения двигателя		об/мин / RPM	
Максимальная скорость передвижения	*	Km/h	
Минимальная рабочая скорость		Km/h	
Преодолеваемый уклон при полной загрузке, макс.	*	%	
Напряжение		12 V ☐	24 V ☐
Требуемый тип управления насосом		IND Гидропропорциональное, без обратной связи	☐
		INP Гидропропорциональное, без обратной связи	☐
		IRX Гидропропорциональное, с обратной связью	☐
		LRX Ручное рычажное, с обратной связью	☐
		EI Электрическое импульсное	☐
		E2 Электрическое, 2 положения ON-OFF	☐
		ER Электропропорциональное, с обратной связью	☐
		EP Электропропорциональное, без обратной связи	☐
		AM Automotive	☐
Требуемый тип управления гидромотором		Электрическое ☐	Гидравлическое ☐
* Данные, необходимые для расчёта и подбора			